

العدد رقم 11

NetworkSet

February 2011

**network
diagram**

الإرسال والاستقبال
من خلال الكابل

**DNS
cache
poisoning**

منهجية حل
مشاكل الشبكة

Network Troubleshooting using OSI Model

NetworkSet Magazine

أول مجلة عربية مجانية تختص بأمور الشبكات

www.Networkset.net

مؤسس ورئيس وتحرير المجلة : م.أيمن النعيمي

المحررون

المهندس أيمن النعيمي
www.NetworkSet.net

المهندس أنس الأحمد
EE4its@hotmail.com

المهندس إسلام محمد
Csi_Eslam@yahoo.com

المهندس علاء مازن عدي
alaamazonen@hotmail.com

المهندسة صفا الرمضاني
المهندس نادر المنسي
naderelmansi@gmail.com

المهندس شريف مجدي
sh8090@gmail.com

التصميم والخروج الفني




Integratoin Technical Solution

eng.Anas kh Al-Ahmad

الآراء المنشورة تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعبر عن وجهة نظر المجلة
جميع المحتويات تخضع لحقوق الملكية الفكرية
لا يجوز النقل دون إذن من المجلة أو الكاتب

المحتويات



المبادرات


هي كلمة بحثت عنها كثيرا ولم أتوصل إليها إلا مؤخرا مع أنها أحد الصفات التي أحب أن أوصف بها دائما إلا أن فهمتها بعد أن وصلتني رسالة من المهندسة صفا الرمضاني التي أصبحت أحد المحررين معنا في المجلة وما عجبني في رسالتها أنها لم تكن من النوع المألف الذي اتلقاه دوما حول الاشتراك في المجلة فعادة ماتصلني رسائل تتطلب مني الاشتراك في المجلة ويتبعها رسالة عن المواضيع التي يمكن الكتابة عنها في المجلة ويتبعها أقتراحات والخ... وهو ما يسبب حيرة لي أحيانا فأنا لا أعلم أمكانية كل واحد منهم ولا مستواه الحقيقي في عالم الشبكات إلا أن المهندسة صفا خالفت كل هذه الرسائل وقامت بارسال المقال مباشرة وطلبت مني قراءة المقال وتحديد هل هو من النوع المناسب أم لا؟!!! وأول ما كتبته كان شكرا لكي على المبادرة الجميلة والمباشرة وهنا فقط تذكرت أن كلمة مبادرة هي الكلمة التي كنت أبحث عنها وهي ما أردت أيا صاله لكم اليوم لأن المبادرة هي أكثر ما ينقصنا للأبداع والتميز وخصوصاً أن الكثير من طاقتنا العربية خامنة وتحتاج إلى من يتبرّأها ولو نظرنا إلى المعنى الحقيقي لكلمة مبادرة في القاموس العربي لوجدنا أنها تشير إلى الأسراع في عمل ما بدون مماطلة وهذا أن كان يدل على شيء فهو يدل على العمل الجاد والرغبة في تنفيذ شيء ما أما المماطلة فهي تدل على شيء واحد وهو الكسل والخمول ولأطروح عليكم مثال عملي أجده تقريرا كل أسبوع على المنتديات العربية ويفشل فشلاً زريعا.

تفتح المنتدى وتجد موضوع عنوانه "كالاتي" كل واحد يقوم بوضع معلومات عن "كوابل الشبكات" أو "الموضوع الأوحد لكل المشاكل التي تمر بك في الحياة العملية" فكرة هذه المواضيع جميلة لكن لو فتحت ونظرت ما هو مكتوب بها لما فتحتها مرة أخرى فعلاً سبيل المثال تجد أن الموضوع الأول يملك أكثر من عشرين رد وكلهم يؤيد الفكرة وهناك من يشكر صاحب الموضوع على الفكرة الجهنمية وهناك من يقول بأننتظار باقي الأعضاء والكل يجلس ينتظر أصحاب الخبرات العالية والأشخاص الذين ولدوا وهم يحملون كابل للشبكة ويختفي الموضوع بعد أسبوع لتنتهي معه حكاية "كوابل الشبكة". من وجهة نظرى هذه الأفكار يجب أن تموت لأن الشخص الذي بادر وكتب هذا الموضوع لم يعمل فيه فهدفة سلبي وهو معرفة أنواع الكوابل فقط من خلال موضوع وهما يذكر فيه أنه لأفاده الآخرين والحقيقة غير ذلك والسبب لأنه لم يبادر بكتابه أي كلمة تفيد الموضوع ونفس الشيء يحدث مع باقي المواضيع فهي تحتاج من صاحبها أن يكون من أكثر الناس مساهمة فيه وليس متفرج يملك أفكار وهمية وخصوصاً أن الأفكار والمواضيع كثيرة ولكن جميعها تنتظر مبادر حقيقي لكي يطرحه وليس مستهلك ذو عقلية متجردة.

الخلاصة التي أريد أن أوصلها لك أخي القاري كن مبادر ومبادر إيجابي وأعمل وأجتهد حتى تصل إلى مبتغاك ولا تكون مجرد نقطة على السطر توضع في آخر الكلام وحاول أن تشعر دائماً بمثل ما أشعر عندما أطرح على نفسي السؤال الصغير أين نحن والغرب أين؟؟ هل ياترى أن بأمكانني أن أثبت للعالم أننا لسنا مستهلكين؟؟ هل أنا قادر على التغيير؟؟ كل هذه الأسئلة لا تقرأها مجرد قرآن بل أشعر بها وعندها سوف تأخذ الطاقة التي سوف تجعلك مبادر حقيقي وإيجابي.

أنطلق مشروعني الجديد لعمل أكبر موسوعة عربية في الشبكات وهي مبادرة جديدة مني للتغيير الواقع والمحظوظ العربي وهي تحتاج إلى الكثير من المبادريين لأنجاحه لكن أن لم أجده من يبادر ثقوا أن هذه الموسوعة لن تتوقف يوماً واحداً عن الاتساع أن شاء الله.

secure Cisco 5 Step



الخطوة الثانية

تشفير كل كلمات السر عندما نقوم بعرض الأعدادات الموجودة على الروتر من خلال الأمر Show Run سوف نلاحظ أن كل كلمات السر الموجودة غير مشفرة ماعدا الـ Secret التي تحدثنا عنها من قبل أما باقي الكلمات فتكون كلها Clear Text وهذا يشمل كلمة السر الخاصة بالتلنت والكونسول والأكسيلاري والـ Enable Password لذلك تعتبر خطواتنا الثانية هي تشفير هذه الكلمات من خلال كتابة الأمر التالي في الـ Configuration Mode :

```
Router(config)# service password-encryption
```

الخطوة الثالثة

تحديد كلمة سر خاصة بالكونسول . يعتبر منفذ الكونسول سلاح ذو حدين فهو المنفذ الوحيد الذي يمكن من خلال استرجاع كلمة السر للدخول إلى الروتر وفي نفس الوقت يكون غير محمي بأي كلمة سر عند استخدامه لأول مرة لذلك خطواتك الثالثة سوف تكون حماية منفذ الكونسول من الأشخاص الغيورين والذين يتربصون بك في مكان العمل وذلك من خلال الأوامر التالية :

```
Router(config)# line con 0
```

```
Router(config-line)# login
```

```
Router(config-line)# password your password
```

على نفس الأسلوب الذي أتبنته من قبل في طرحى لموضوع خمس خطوات يجب أن تعرفها حول سويتشات سيسكو أعود إليكم لكي أستعرض معكم أهم خمس خطوات يجب على مدير الشبكة اتخاذها لتأمين الشبكة التي تستخدم أجهزة سيسكو وما لاشك فيه أن خطوات الحماية أكثر من هذا بكثير إلا أن هذه الخطوات تعتبر هي الأساس في عملية حماية الشبكة والأجهزة الموجودة عليها .

الخطوة الأولى

تشفير كلمة السر الخاصة بالدخول على الروتر يصاب الكثير من المبتدئين في عالم سيسكو بالأرتباك بين أمر الـ Enable Password وامر الـ Enable secret Password أن كلمة السر هذه هي للمكان نفسه وهي تستخدم للدخول إلى الروتر أو إلى السويتش ولكن الفرق بينهما أن الاولى لا تشفير عند عرض الأمر Show Run بينما كلمة السر الخاصة بالأمر الثاني يتم تشفيرها ومن الصعب جدا كسرها ولو في حال قمنا بكتابه كلا الأمران فإن الروتر سوف يأخذ كلمة السر الثانية الخاصة بي الـ Secret Password لذلك أول خطوة سوف تقوم بها هي وضع كلمة سر من النوع المشفر من خلال الأمر التالي :

```
Router(config)# enable secret your password
```

أيمن النعيمي

الخطوة الخامسة

تأمين المنافذ الموجودة على السويتش في أحصائية قرأتها منذ فترة تبين أن تسعين بالمئة من السويتشات الموجودة على الشبكة منافذها الغير مستخدمة تعمل ولم يتم إيقافها وهي أيضاً أحد الأخطاء الشائعة جداً عند مهندسي أجهزة سيسكو لذلك خطوتكم الخامسة سوف تكون أطفاء كل المنافذ الموجودة على السويتش من خلال الدخول على المنفذ وكتابة الامر

Shutdown

إلى تكون قد أنتهينا من حديثنا وارجع وأقول أن الخطوات الخاصة بتأمين الشبكات أكثر من ذلك بكثير لكن تعتبر هذه الخطوات من الأشياء التي يجب أن تقوم بها أولاً وبعدها تفكّر في الخطوات الثانوية والتي من بينها أعداد VLAN وـ Port Security والخ... أتمنى أن تكونوا قد استفدتوا وأن أكون قد وفقت في إيصال المعلومة ودمتم بود

الخطوة الرابعة

تفعيل بروتوكول SSH يقع أكثر من سبعين بالمئة من مهندسي و مديري الشبكات في خطأ فادح وهو استخدام التلنت للاتصال مع الروتر، فكما نعلم أن أغلب الأجهزة وإن لم يكن كلها يحتاج منا الاتصال بها عن بعد للأطلاع عليها وعمل بعض الأعدادات لذلك يلجأ الأغلبية إلى تفعيل بروتوكول التلنت لهذه المهمة وهو أحد أكثر الأخطاء شيوعاً لأن التلنت ببساطة لا يقوم بشفير أي شيء أثناء الأرسال والاستقبال ومن بينها كلمة السر والأوامر والذي يجعلها عرضة لأي عملية تجسس لذلك خطوتكم الرابعة هي تفعيل بروتوكول SSH عوضاً عن التلنت والذي يعرف بأنه يقوم بشفير عملية الاتصال بشكل كامل والأعدادات على الشكل التالي :

```
Router(config)# ip domain-name My Domain
Router(config)# crypto key generate rsa
Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)# login
Router(config-line)# password your password
Router(config-line)# transport input ssh
```

Mikrotik Router OS


لا اعرف كيف ابداء الكلام او من اين حيث ان الكل يعرف الاحداث التي مرت بها مصر ومازالت تمر بها وموضوع الانترنت والاتصالات التي تم قطعهما بالكامل وعزلنا عن العالم كله وكنتا في داخل زجاجه وهو السبب الرئيسي في تأخير استكمال المقالات فكل المصريون وانا اولهم نمر باصعب الظروف التي لم تستطع اقوى اجهزة المخابرات والامن في العالم كله التنبؤ بها وهانحن الان نحاول ان نخرج من عنق الزجاجه ...

Eng. Eslam Mohamed

عند قطع الانترنت لم يكن هناك اي وسيلة اتصال بالانترنت الا من خلال (fax modem) وهي الثغره التي لم يكن يعرفها الكثير من الناس او حتى يتوقعها متخدى القرار ولكن ما هو دور المايكروتك ؟!! لقد قام البعض باستخدام خط التليفون الارضي خط بديل لخط الانترنت اي هو البديل للخبل القادر من الروتر وتم ادخاله على المايكروتك ليقوم هو الآخر بجانبه بمعالجه التрафيك واصراحته الى العملاء مع اعاده توزيع الاشارة او الترافيك القادمه من الانترنت طبعاً هذا كان الحل الوحيد في ظل عدم وجود الانترنت والكل يعلم طبعاً مدى البطن الخاص بسرعة الفاكس مودم ولكن لم يكن لدينا اي خيار اخر وهكذا وقف المايكروتك بجانب الشعب المصري .


اليوم سوف نستكمل معاً الموضوع الذي بدناه عن المايكروتك ولكن اليوم اود ان اقول لكم ان المايكروتك كان يعيش مع المصريين في الاحداث الحالية !!!!!!! طبعاً الكل يتتسال الان كيف هذا ؟؟؟؟ نعم ان المايكروتك كان له دوراً كبيراً اثناء انقطاع الانترنت حيث ان الانترنت كان يعمل فقط من خلال التليفون الارضي او ما يعرف بخدمة الدليل اب (Dial up) والذي قد اختلف منذ زمن بعيد ولم يبقى اي كروت (Fax modem) موجوده بالاسواق او حتى البيوت الا عند القليل من البعض والذين لم يقومون بتحديث اجهزتهم او ما زلوا يحتفظون بها .

دعونا الان نتطرق لهم ميزة في المايكروتك بل الاهم لا ي شخص مهمتم بمجال الای تى او تكنولوجيا المعلومات او وهي ال Authentication ، اولاً تعريف هذه الكلمة هي باختصار شديد تعنى الحقوق التي يتم السماح بها او الصلاحيات المخصصة لكل شخص وبكلام اخر هل هذا الشخص له الحق في الدخول على الانترنت مثلاً ام ليس له الصلاحيه وادا كانت له هذه الصلاحيه هل له الحق في الدخول على كل المواقع ام هناك موقع محظوظ او اننا نريد فقط ان يدخل هذا الشخص على مواقع معينة فقط ، كل هذه الاشياء تسمى Authentication او صلاحيات .



ان المايكروتك يسمح لنا باختيار الاسلوب الذي من خلاله نعطي الصلاحيات او نقرر من هم الاشخاص المسحون لهم بالدخول على الانترنت او حتى الشبكة او لى هذه الطرق انا يمكن ان نقوم بتفعيل ال DHCP SERVER تلك السيرفر التي تقوم بتوزيع الايبిهات بشكل اوتوماتيكي وعشوانى على المستخدمين

ولكن اذا تمكنا من معرفه الماك ادرس MAC لكل العملاء بالشبكة فيمكنا ربط الاي بي الخاص بكل عميل الذى يقوم بتوزيعه ال DHCP SERVER بالماك ادرس وبالتالي فان الكليت عندما يقوم بتشغيل الجهاز سوف يقوم بعمل Broadcast على الشبكة لمعرفه ال DHCP SERVER ثم يقوم بطلب الاي بي منه فان السرفر هنا يتاكد اولا من الماك ادرس الخاص بكارته الانترنت عند الكليت فادا كان هو نفس الماك الموجود بالسرفر يقوم حينها باعطاء الاي بي الذى قمنا بتحديده، طبعا هذه ميزة قوية جدا حيث اننا اجبرنا العميل على اخذ اي بي معين وكأنه اى بي ثابت (static ip) وليس اوتوماتيك (dynamic ip) رغم انه لم يقوم بنفسه بكتابه الاي بي على جهازه وليس هذا فقط بل اننا يمكن ان نجعل هذا العميل يحتفظ بهذا الاي بي لفتره تريدها مهما كانت حتى نقوم نحن بالتعديل بها بعد ذلك وهذا نكون قد منعنا مشكله الكونفلتك فى الاي بي ومشكله المثلث الاصغر ...




ومن هنا اذا كان الاي بي صحيح بما انه اخذ من السيرفر DHCP SERVER والماك صحيح يتم الولوج الى السيرفر والشاء الاتصال والدخول على الانترنت ولكن اذا كان الماك غير صحيح لن يتم ذلك وهو ما سوف نقوم بعمله على السيرفر حيث اننا سوف نقوم بعمل الجدول الخاص بالارب بشكل يدوي حيث سوف نقوم باضافه كل الرنحات التي

DHCP يقوم SERVER

بتوزيعها
وربطها بماك
ادرس غير صحيح
او اصفار كما
يقوم البعض


هناك سؤال الان قد ياتى ببال البعض ماذا لو لم يكن الماك ادرس معنا هل سوف يأخذ الكليت اي بي ويحصل من خلال السرفر فالحقيقة نعم ولكن يمكننا ايضا التغلب على هذه المشكلة بكل بساطه حيث ان لكل جهاز مربوط بالسرفر هناك ما يسمى بجدول الارب كاش Arp وهو جدول موجود بالسيرفر حيث ان اي عميل يقوم بأخذ اي بي يكون امامه الماك ادرس الخاص به كما يمكن مشاهده هذا الجدول من الاتى

----- stat --- run ---- cmd
ومنها تقوم بعمل بینج على اي بي موجود معنا في الشبكة او الجيت واى الموجود ولبكم على الشكل التالي ping 192.168.1.254 حيث تكون هناك استجابه ثم تقوم بكتابه الامر التالي arp -a للاحظ وجود الاي بي وامامه الماك ادرس الخاص به



Mikrotik Router OS

وунدها الخلينت سوف
يحصل على اي بي لكن
الماك غير صحيح فهو غير
مطابق للماك الموجود
بالسرفر حينها سوف لن
 يتم الاتصال وهي احدى
اساليب الحمايه الموجود
بالمایکروتك.





ايضا من هذه الطرق ان تكون ال Authentication من خلال يوزر نيم وباسورد وهذا الطرق للذين
يقومون باستخدائهم طريقة ال hotspot او pppoe وهي الطرق التي يتم من خلالها ادخال اسم
مستخدم وكلمه سر اما في شاشه لوجن او صفحه متصفح html كما للاحظ من الصور



وهن من بعض السيرفرات حيث ان عملية Authentication تتم من خلال اسم المستخدم وكلمه سر ، وليس ذلك فقط بل اننا يمكننا التحكم في الكلمات التي يدخلها المستخدم وكلمه السر باسمه هل من الممكن ان يستخدم وكلمه السر باسم المستخدم من اي جهاز على الشبكة او من على جهاز معين حيث ايضا يمكن ربط الاي بي او الماك ادرس او الاثنين معا باسم المستخدم

وكلمة السر



نكتفى اليوم بهذا القدر وعلى وعد باستكمال باقى الحلقات فى الاعداد القادمه بادن الله
لتتعرف أكثر على اهم الخدمات التي يقدمها المايكروتك

عادة

عندما نبدأ تصفح المواقع
تبدأ العملية من خلال كتابة
اسم الموقع أولاً ولكن مثلاً موقع
networkset.net نجد أن الموقع قد فتح
ومن دون أن نشعر بأي شيء حذر.

وحقيقة عملية طلب الموقع تمر بمرحلة خفية تجري بدون أن
نشعر بها وهي عملية الـ DNS Resolving تقوم بهذه العملية
بساطة على ترجمة اسم الموقع networkset.net إلى الآيبي
وطبعاً هذه العملية مهمة كوننا نعلم أن كل ما يجري من خلال
الشبكات يتم من خلال الأرقام فقط وليس العنوان وتعتمد هذه
الأجهزة في عملية الترجمة على سيرفرات تعرف بي DNS أو
Domain Name Server وما قد لا نعرفه
أيضاً أن عمليات الترجمة هذه تحفظ في

جدول مؤقتة في ذاكرة الجهاز وتزول مع أول
عملية إعادة أقلاع للجهاز وهي مهمة حتى يعود
لها الجهاز مرة أخرى لو في حال طلب مستخدم
الجهاز الموقع ذاته.

للقي نظرة أكثر قرباً على كيفية تحليل العناوين
عندما نقوم بطلب اسم موقع فإن أول خطوة
تتم هي عملية تحليل العنوان وذلك بالبحث في
الجدول الموجود في الـ resolver والذي يضم
أسماء وعناوين المواقع التي تم فتحها مؤخراً، كما
في الصورة المجاورة:

DNS cache poisoning

```
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Safa>ipconfig /displaydns

Windows IP Configuration

api.yontoo.com
-----
Record Name . . . . . : api.yontoo.com
Record Type . . . . . : 1
Time To Live . . . . . : 729
Data Length . . . . . : 4
Section . . . . . : Answer
A <Host> Record . . . . . : 38.107.189.4

www.google.com
-----
Record Name . . . . . : www.google.com
Record Type . . . . . : 5
Time To Live . . . . . : 90
Data Length . . . . . : 8
Section . . . . . : Answer
CNAME Record . . . . . : www.l.google.com
```

الهجوم

هناك عدة اسباب تجعل المهاجمين يقومون بشن هجماتهم على الـ DNS ساذكر الاسباب الرئيسية لمثل هذه الهجمات :

1_ سرقة الهوية identity theft

2_ نشر malware

3_ نشر معلومات خاطئة ومغلوطة

4_ السبب الرابع هو ما يعرف بهجمات

. man_in_the_middle

فكرة الهجوم تقوم على تبديل وتزوير

عنوان الموقع، فمثلا لو قام المستخدم

good.com بطلب عنوان الموقع


والذي عنوانه 203.193.14.103 فإن

الهجوم سيتسبب بإرجاع العنوان

209.186.22.90 والذي هو عنوان موقع

المهاجم . والشكل المجاور يوضح آلية

الهجوم :



(لاحظ ان الـ Attacker DNS server قد يعيد نفس العنوان لأكثر من موقع وكلما تم طلب احد هذه المواقع سيتم اعادة العنوان المزور وبالتالي سيزداد عدد الضحايا).

عندما يستلم الـ local DNS الرد من سيرفر المهاجم (الذي يظهر ويدعى انه السيرفر الموثوق) فإن عنوان الـ local IP مع اسماء المواقع سيتم حفظهم في الـ local DNS cache ومن ثم يرسل العنوان إلى الـ local DNS resolver وبالتالي سيكون كل من الـ local DNS resolver والـ resolver مصابين ، فعندما يقوم اي جهاز في هذه الشبكة بطلب هذا الموقع فإن الـ DNS server سيقوم بإرسال عنوان موقع المهاجم ، وهكذا تبقى

الإصابة إلى ان تنتهي فترة الـ Time to live

الخاصة بهذا الموقع فيتم حذف العنوان من الجدول او الـ cache .

فإذا وجد عنوان الموقع فسيعيد النتيجة أما إذا لم يجده في الجدول فإن الـ DNS resolver سيقوم بإرسال طلب إلى الـ local DNS والذي بدوره يقوم بالبحث عن العنوان في الـ Cache الموجود فيه فإذا وجد النتيجة سيقوم بإرسالها إلى الـ DNS resolver أما إن لم يجده في الـ cache فإنه يقوم بإرسال الطلب إلى الـ root DNS وهذا إلى أن يحصل على رد بعنوان الموقع المطلوب وبالتالي فإن الـ local DNS سيقوم بحفظ اسم الموقع وعنوانه في الـ cache الخاص به ومن ثم إرسال إجابة للـ DNS resolver بعنوان الموقع ، والأخير سيقوم بحفظ العنوان في الجدول الخاص به والاتصال بالموقع المطلوب من خلال عنوانه.


(في حال عدم الحصول على عنوان الموقع فهذا يعني أن الموقع غير موجود على الشبكة الانترنت).

الحماية

هناك عدة امور تقلل من خطر هذه الهجمات ، فمثلا استخدام احدث اصدارات برامج الا DNS مثل برنامج الا BIND وال DNSSEC (Domain Name Security Extensions) والذي يعد افضل من سابقه وأقوى وأكثر أمانا (حيث ان هذه البرامج تقوم بعمل فلترة للردود المستلمة ورفض اي عناوين اضافية وتتبع آليات متطورة في عملية ارسال واستقبال الاستفسارات) ، وايضا من طرق تقليل الهجوم فصل الا internal DNS server عن الا external DNS server ، والتأكد من موثوقية DNS server ومصداقية السيرفر الذي يرسل الإجابة ، وكذلك إخفاء رقم اصدار البرنامج المستخدمة يساعد على تخفيف الهجمات ، وإزالة DNS server ، والخدمات غير الضرورية من الا DNS server ويفضل استخدام البرامج احادية المهمة عن البرامج متعددة المهام .

اسأل الله أن تكون وفقت في الطريق . وإن أحببت فمن الله وإن نكرت فهذا نعمه . والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته .

مقالاتي لهذا العدد سوف تتحدث عن أفضل البرنامج المعتمدة للقيام بعمل مخططات أو Diagram للشبكة من أجل توثيقها والأطلع عليها وقت الحاجة لأن وجودها يعتبر أحد أهم الأشياء التي تساعد مدير الشبكة على فهم الشبكة التي لديه وكيف تعمل والتي يلجأ لها دائماً لحل أي مشكلة تواجهه في الشبكة لأنها ببساطة تقدم له كل المعلومات اللازمة لبدأ عملية الـ Troubleshooting على الشبكة.



Templates

3D Network Diagram	Basic Network Diagram	Detail Network Diagram	Logical Network	Cisco Networks

Cisco Products	Cisco Miscellaneous	LDAP	Active Directory	Network Location

Cisco Color Icons	Cisco Corporate Icons	Cisco Documentation	Cisco Marketing Icons

Examples

www.networkset.net

البرنامج الأول
Edraw Network Diagram 5.2


شهرة هذا البرنامج لاتقل عن شهرة البرنامج الأول وأمكانياته كثيرة أيضاً في مجال الشبكات وهو أيضاً برنامج غير مجاني وثمنه 69 دولار ومن مميزاته الجميلة امكانية عمل مخطط بشكل ثلاثي الأبعاد بالإضافة إلى دعمه للأجهزة الخاصة بسيسكو وهذه صورة توضيحية

بالنسبة لي تعاملت مع هذا البرنامج أكثر من الأول وأعجبني أكثر البرنامج يأتي تجريبي ولمدة 30 يوماً تستطيع تحميله من موقع البرنامج على الرابط التالي:


<http://www.edrawsoft.com/download.php>

للقسم المخصص للشبكات .

المهم مايلزمنا من كل هذه الخيارات هو الأيقونة المطللة الخاصة بالشبكات نقوم بالضغط عليها لنبدأ رسم المخطط الذي نريده وسوف تصادفنا هذه الصورة



ونبدا تصميم الشبكة بالأيقونات المتاحة وأحب أن أضيف أن مع البرنامج هناك عدد كبير جداً من الأيقونات والتي تستطيع الوصول لها من خلال الضغط على زر المكتبة وبعدها تابع معي بالصور Library



البرنامج الثاني

SmartDraw 2010


أحد أشهر وأفضل البرامج الموجودة في هذا المضماد وهو برنامج غير مجاني وثمنه 179 دولار وهو برنامج ضخم جداً بأمكانياته فهو يتيح لك عمل رسومات ومخططات للعديد من الأشياء وليس فقط للشبكات بالإضافة إلى إمكانية حفظ المخطط على شكل صورة أو ملف HTML أو PDF أو للاوتوكاد وهذه صورة توضيحية لأمكانيات البرنامج.



وعندما سوف تناول لك كمية كبيرة جداً من الأيقونات لرسم المخطط الذي تريده وخصوصاً الأيقونات الخاصة بأجهزة سيسكو و يمكنك تجربة البرنامج لسبعة أيام فقط وهذا رابط


تحميل البرنامج :
http://download.cnet.com/SmartDraw-20103000/10002466-4_2075-.html

أو من موقع البرنامج الرسمي :
<http://www.smartdraw.com/downloads/>



البرنامج الثالث Network Notepad 4.6.6

برنامج بسيط ومجاني ويمكنك أيضاً من عمل مخططات للشبكة وهذه صورة توضيحية لكيفية الرسم على البرنامج




لتحميل البرنامج أتجه إلى الرابط التالي
<http://www.networknotepad.com/index.htm>

لتحميل أيقونات إضافية للبرنامج :
<http://www.networknotepad.com/library23.zip>

ولتحميل أيقونات خاصة بسيسكو :
<http://www.cisco.com/web/about/ac50/ac472/.html>

Network Communication



البرنامج الرابع

CuteDraw 2.0

ايضا برنامج بسيط وغير معقد وهو غير مجاني ويقوم بنفس الوظيفة بالنسبة لي لم أقم بتجربة هذا البرنامج هذه صورة توضيحية لكيفية الرسم على البرنامج .

لتحميل البرنامج وتجربته لمدة 30 يوم من موقع البرنامج الرسمي :

<http://www.cutedraw.com/download.php>


وأخيرا هناك مواقع تتيح لك عمل مخططات on line وبدون الحاجة لتحميل أي برنامج وهي تعمل تحت تقنية الـ Cloud Computing التي سوف تحدث عنها الأستاذ ياسر رمزي في مقال سابق من المجلة .


وهذه بعض المواقع المجانية المخصصة لهذه الوظيفة :

<http://draw.labs.autodesk.com/ADDraw/draw.html>

[/http://www.gliffy.com](http://www.gliffy.com)

وفي الأسفل صورة توضيحية لطريقة عمل مخططات على الموقع الثاني





Echo Technology

Integratoin Technical Solution

Network - Web Design

Training & Development

Programing - Design & Printing

Electronic System - Control System

**Whole Technical
One Supplire**

Study and implementation of engineering projects

Network Troubleshooting using OSI Model

الجديد في الأمر أن يتم استخدام فهمك لهذا النموذج في صيانة الشبكة و تبع خطائها و وضع حلول لها أو العكس أي أن يكون طريقة صيانتك و تبع أخطاء شبكتك وسيلة جيدة لفهم هذا النموذج

يعتبر **OSI Model** بطبقاته السبع نموذج نظري دراسي جميل و مرتب بطريقة عمل الشبكات بكل معداتها و برمجياتها و تقنياتها ، و قد مر عليه أي متخصص أو مبتديء في الشبكات و درسه طلاب أقسام الكمبيوتر والاتصالات في الجامعات

Group	#	Layer Name	Common Protocols and Technologies	Common Network Components Associated with this Layer
Upper Layers	7	Application	DNS, NFS, DHCP, SNMP, FTP, TFTP, SMTP, POP3, IMAP, HTTP, Telnet	Network aware applications, Email, Web Browsers and Servers, File Transfer, Name Resolution
	6	Presentation	SSL, Shells and Redirectors, MIME	
	5	Session	NetBIOS, Application Program Interfaces, Remote Procedure Calls	
Lower Layers	4	Transport	TCP and UDP	Video and Voice streaming mechanisms, firewall filtering lists
	3	Network	IP, IPv6, IP NAT	IP Addressing, Routing
	2	Data Link	Ethernet Family, WLAN, Wi-Fi, ATM, PPP	Network Interface cards and Drivers, Network Switching, WAN connectivity
	1	Physical	Electrical Signaling, Light Wave Patterns, Radio Wave Patterns	Physical Medium (copper twisted pair, fiber optic cable, wireless transmitters), Hubs and Repeaters

و لكل مهندس طريقته في بدء التعامل مع هذا النظام فمنهم من يبدأ من الأعلى ومنهم من يبدأ بالأسفل و غالبا ما تكون طبيعة المشكلة هي التي تحتم على مسئول الصيانة من أين يبدأ و سنقوم في كل طبقة بسؤال أنفسنا بعض الأسئلة منها و أهمها و أكثرها شيوعا هو ما تراه في الشكل التالي ثم لجيب عليها و من ثم لقترح الحل و ذلك في حدود المشكلة التي عرضناها و هي انقطاع الانترنت عن جهاز في شبكة ما



دعنا نتصور هذا النموذج كطبقتين فقط كما ترى في الشكل السابق إحداثها علينا وتشمل الثلاث طبقات القريبة في تعاملها مع السوفتوير و الأخرى الدنيا و تشمل الأربع طبقات القريبة في تعاملها مع الهاrdوير و سنفترض الآن أننا نريد أن نطبق نظرية التعامل بطبقات الشبكة في معرفة سبب انقطاع الانترنت عن جهاز ما و هي أبسط المشاكل و أكثرها شيوعا و حيث أن المشكلة تخص الانترنت فسنقوم بتبسيط نموذج OSI الى نموذج TCP/IP و كل ما علينا فعله أن نقوم بضم الثلاث طبقات العلية , Application , Presentation , Session في طبقة واحدة و نتعامل معها على هذا الأساس



و تتمثل إحدى مشكلات هذه الطبقة في مشاكل تخص الطاقة الكهربائية مثل الفصال الكهرباء خارج Power device power off أو داخله مثل الجهاز أو supply أو فشل أحد الشرائح الإلكترونية داخل الجهاز أو بالنسبة لمشكلتنا فإن غالب الأمر أنها تخص كابلات الشبكة فلا تعمل كلها Faulty network cable أو استخدام كابل خاطئ Incorrect cable type

Layer 2 Troubleshooting

Layer 3: Network

هل تستطيع الاتصال بالراوتر أو gateway الذي يوصلك بالإنترنت

Layer 5-7: Upper Layers

هل تستطيع الاتصال بالإنترنت بواسطة المتصفح أو أي برمجيات أخرى

Layer 4: Transport

هل لديك جدران نارية Firewall على جهازك أو تستخدمه في شبكة

Layer 3: Network

هل تستطيع الاتصال بالراوتر أو gateway الذي يوصلك بالإنترنت

Layer 2: Data Link

هل تتأكد من عمل كارت الشبكة NIC على جهازك

Layer 1: Physical

حاول أن تتأكد من عمل الكابلات التي تصل الأجهزة بالسويفتش أو السويفتش بالراوتر

هيابنبدأ العمل و سنأخذ الطريق من الأسفل إلى الأعلى

Layer 1 Troubleshooting

Layer 1: Physical

حاول أن تتأكد من عمل الكابلات التي تصل الأجهزة بالسويفتش أو السويفتش بالراوتر

الجهاز أيضا إلى الآن لا يستطيع الاتصال بالإنترنت رغم تغلبنا على مشكلات الطبقة الأولى و الثانية في هذه الطبقة و التي تسمى بالطبقة الثالثة أو طبقة الشبكة Network تقع عدة بروتوكولات أهمها بروتوكولات التوجيه Routing و بروتوكول IP ، و في حال استخدامك راوتر في شبكتك و قمت بإعداده و ضبط بروتوكولات التوجيه به فإنه يجب عليك حينها أن تتأكد من سلامة عمل هذه البروتوكولات و هذه الجزئية فقط هي أحد المحاور الرئيسية في منهج سيسكو الجديد CCNP ضمن حزمة TSHOOT الجديدة أما IP فهو كلمة السر الرئيسية في هذه الطبقة و ما يتعلق به من أقنعة الشبكة والبروتوكولات المساعدة مثل IP و DHCP هنا قد يكون عنوان الجهاز الشبكي أو عنوان بوابة الإنترنت gateway أو ربما يكون عنوان IP او DNS عنوان IP و تكمن المشكلة في عدم قدرة الجهاز من رؤية الأجهزة الأخرى في نفس الشبكة رغم اتصالها عمليا و ماديا و تكون عدم القدرة على الاتصال ناشئة عن عدم وجود هذه العناوين أصلا أو فقدان القدرة على الاتصال بسيرفر DHCP و الذي يقوم، أوتوماتيكيا بجزء هذه العناوين لكل جهاز ولدينا عدة أدوات للكشف عن هذه الأخطاء



```

Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\nader>ipconfig

Windows IP Configuration

PPP adapter Zain 3G:

Connection-specific DNS Suffix . :
IPv4 Address . . . . . : 10.183.137.164
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . : 0.0.0.0

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::952d:cfa0:e2b1:cb5fx11
IPv4 Address . . . . . : 192.168.190.111
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.190.1

```

ipconfig : يبين اعدادات IP في الجهاز و هنا تتأكد من وجود العناوين الخاصة بالجهاز و سلامة قناع الشبكة و subnet mask وكذلك من وجود عنوان بوابة الانترنت أو الراوتر

```

Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\nader>ping 192.168.190.3 ← السيرفر
Pinging 192.168.190.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.190.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.190.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 <0x loss>,
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\nader>ping 192.168.190.1 ← الراوتر
Pinging 192.168.190.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.190.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.190.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.190.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.190.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 <25% loss>,
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

```

ping : يختبر اتصال الجهاز بعنوان آخر خاصة السيرفر الذي يعطي خدمات DHCP أو الراوتر

```

Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\nader>tracert 192.168.190.1 ← الراوتر
Tracing route to 192.168.190.1 over a maximum of 30 hops
  1  1 ms   1 ms   1 ms  192.168.190.1

Trace complete.

C:\Users\nader>tracert 192.168.190.3 ← السيرفر
Tracing route to LAB2900SRU [192.168.190.3]
over a maximum of 30 hops:
  1  <1 ms   <1 ms   <1 ms  LAB2900SRU [192.168.190.3]

Trace complete.

C:\Users\nader>tracert www.zain.com ← مربع ما تمرر استجابة
Tracing route to www.zain.com [72.32.84.248]
over a maximum of 30 hops:
  1  *          *          * Request timed out.
  2  *          *          * Request timed out.
  3  *          *          * Request timed out.
  4  104 ms   108 ms   119 ms  62.150.83.41
  5  128 ms   119 ms   119 ms  if-10-2.core1.RSD-Riyad.as6453.net [116.8.78.9]
  6  237 ms   229 ms   219 ms  Pos-channel1.ncore3.LDN-London.as6453.net [116.8.78.42]
  7  227 ms   217 ms   *      Ulan463.icore1.LDN-London.as6453.net [195.219.19.38]
  8  207 ms   219 ms   219 ms  xe-10-2-2.edge3.London1.level3.net [4.68.63.105]
  9  248 ms   239 ms   229 ms  ae-34-52.ebr2.London1.Level3.net [4.69.139.97]
  10 293 ms   299 ms   279 ms  ae-41-41.ebr1.NewYork1.Level3.net [4.69.132.66]
  11 277 ms   299 ms   280 ms  ae-61-61.csv1.NewYork1.Level3.net [4.69.134.66]
  12 298 ms   319 ms   *      ae-62-62.ebr2.NewYork1.Level3.net [4.69.148.33]
  13 397 ms   389 ms   389 ms  ae-3-3.ebr2.Dallas1.Level3.net [4.69.137.121]
  14 368 ms   379 ms   389 ms  ae-3-80.edge2.Dallas3.Level3.net [4.69.145.148]
  15 377 ms   389 ms   389 ms  RACKSPACE-M.edge2.Dallas3.Level3.net [4.59.36.58]
  16 397 ms   389 ms   399 ms  wlan901.core1.dfw1.rackspace.com [72.3.128.21]
  17 377 ms   379 ms   389 ms  aggr4a.dfw1.rackspace.net [72.3.129.15]
  18 347 ms   369 ms   399 ms  72.32.84.248


Trace complete.

C:\Users\nader>

```

traceroute : التأكد من سلامة الاتصال بين الجهاز و الجهة التي يزيد الاتصال بها و تتبع الخطوات المؤدية لذلك

في هذه الطبقات و التي أطلقنا عليها اسم الطبقات العليا سناحول أن تتأكد من عمل البرمجيات التي على الجهاز فقد يكون كل شيء علي ما يرام من الكابل الي كارت الشبكة و السويتش و مروورا بالراوتر و الفايروول و هنا يجب أن تبحث عن المشكلة الموجودة في برمجيات الاتصال و غالباها تكون بسبب فيروس و انتهاء رخصة برنامج الاتصال أو التصفح أو احتياجه لتحديثات ضرورية او ربما لأنك أخطأت في كتابة اسم الموقع أو ما يسمى بمشكلة HTTP قد يكون ايضا نظام التشغيل غير مستقر و يحتاج تحديدات ضرورية او رقعات أمنية بعد انتهاءك من تتبع هذه الأخطاء فلابد أن تكون نجحت في القدرة علي إعادة الاتصال بالإنترنت



في النهاية اعلم جيدا أنك و أنا معك قد نجد ليس عند محاولتنا للزج بإحدى المشاكل في الجهة أو الطبقة المسئولة عنها لكن عندما تحدد المشكلة و تحدد الحل فصدقني سيزول هذا اللبس.

و قبل أن أتركك فإننا أعترف أنني لم أقدم لك شيئا جديدا لكن بالتأكيد قدمته لك بطريقة جديدة نوعا ما و أعتقد أنه بواسطة فهم هذا النموذج الفهم الصحيح فإليك تستطيع بإذن الله أن تربط و تجمع شتات كثير من معلومات الشبكات التي تم نثرها في عشرات الشهادات و مئات الكتب و الآف المقالات و ذلك في خطوط عريضة تستطيع أن تجعل من كل واحدة منها كتاب

و لا أدعني أيضا أنك ستكون خبيرا في فهم كل مجالات الشبكات لكن ما أقصده أنك ستستطيع بعد فهم نموذج OSI فهما صحيحا أن تربط ما فهمته حتى الآن في الشبكات بما تريد أن تفهمه و أن تعرف ما موقع ما فهمته في خارطة طريق للشبكات


أتمنى يوما أن أجده كتاب عربي كامل عن هذا النموذج يشرح كل ما فيه بشكل تعاون في السطور النظرية مع التطبيقات العملية ليكون كل ما نعرفه في الشبكات مرتبأ طبقا للطبقات و ليس طبقا للشهادات المعروفة ليكون مرجعا لأي من يريد أن يلتحم عالم الشبكات من أوسع أبوابه

Layer 3 Troubleshooting

Layer 4: Transport

هل لديك جدران نارية Firewall على جهازك أو تستخدمه في شبكة

هذه الطبقة و التي تسمى بطبقة النقل Transport layer هي عصب أو قلب لمودج OSI لأنها حقيقة التي تربط بين الطبقات العليا والدنيا من هذا النموذج و لذا تختص مشاكلها غالبا في عدم أو صعوبة تدفق البيانات و عمليا لابد أن تتأكد جيدا من سلامة برمجيات أو أجهزة الفايروول لديك و أنها قد تم إعدادها بالشكل الذي تريده و مشكلة انقطاع الإنترنت بسبب منع الفايروول لتدفق بيانات الإنترنت هي من أكثر مشاكل الإنترنت شيوعا و الفايروول لدينا أما أن تكون شبكته مثل Symantec أو Forefront أو Norton client أو Kaspersky و برمجيات مستقلة مثل ISA أو Symantec أو Bluecoat و PIX أو PIX و ISA أو أجهزة الفايروول العادي المدمجة في نظم التشغيل أو



و إما أن تكون برمجية مثل ISA و Symantec أو أجهزة Bluecoat و PIX أو راوترات تم إعدادها لتلعب دور الفايروول

Layer 5 through 7 Troubleshooting

Layer 5-7: Upper Layers

هل تستطيع الاتصال بالإنترنت بواسطة المتصفح أو أي برمجيات أخرى

أساسيات التعامل مع الـ Intrusion detection and prevention systems

شريف مجدى

مثال 1: هناك هجوم يستهدف الـ http server وبعد تحليل هذا الهجوم من قبل الخبراء وجدوا الآتي . حتى يستطيع المهاجم اتمام هذا الهجوم يجب ان يرسل string لها هذه الصفات تحتوى على هذه الـ packet $10.1.1.100$.

هنا يتم تصميم signature لهذا الهجوم و في هذه الحالة نصمم هذه الـ sig بحيث تقوم بالبحث داخل الـ IPS بتمرير string السابق و يقوم الـ IPS بتمرير packet عن الـ http server بفحصه و تتأكد جميع التрафيك على هذه الـ sig ل تقوم بفتحه و تتأكد من انه خالي من هذا الكود الخبيث الذي في هذه الحالة هو $10.1.1.100$ ، هذا مثال بسيط لتوضيح الامر فقط فهناك هجمات شديدة التعقيد و الـ sig التي تقوم بالتصدي لها أكثر تعقيدا

الآن نفترض ان هناك هجوم و يقوم الـ IPS بعرض هذا الهجوم على كل sig . و جاء دور الـ sig . المخصصة للكشف هذا الهجوم ماذا سيحدث ؟

سيحدث ما يسمى بالـ sig triggering اي تم التحقق من ان هناك هجوم جاري و هنا تقوم الـ sig بعمل عده اشياء

1 سريعا سيقوم بارسال alert و تخزينه في الـ event store حيث يستطيع مراقب الشبكة ان يعرف ان هناك هجوم جاري

2 تقوم باتخاذ قرار حسب طريقة اعداد الـ sig فمثلا عندما يتم تصميم الـ sig يجب ان تحدد مادا يفعل هذا الجهاز اذا حدث الهجوم



في هذا المقال سأتكلم عن موضوع مهم في عالم الـ security و هو أساسيات التعامل مع اجهزة ملئ و كشف المتطفلين في الشبكة (sensors) و الذي يساعد علىبقاء الشبكة امنة من الهجمات الخارجية

قبل ان ابدأ احب ان اوضح بعض المصطلحات سريعا : IPS : هو عبارة عن جهاز يقوم بتحديد الهجمات و التصدى لها و امكانية تعديلها و تسجيلها لهذا فيجب ان يكون في مسار البيانات workstation

IDS : بعكس الاول تماما فهو قادر فقط على تحديد الهجمات و ارسال تحذير الى management in-line mode

في هذه الوضعية يكون الجهاز في مسار تدفق البيانات اي ان البيانات يجب ان تمر من خلاله.

promiscuous mode هو الوضع الخاص باجهزه الـ span port or Remote IDS ويتم توصيل الجهاز الى switch ليستطيع الجهاز ان يقوم بعمل فحص للبيانات التي تمر اليه و ليس من خلاله مثل الحاله السابقة ، و ايضا من الممكن ان يستعمل الـ IPS هذا الوضع

اليه عمل هذا الجهاز و طرق تعرفه على الهجمات :
يعتمد هذا الجهاز على اكثر من طريقة و سنتعرف على اهمها في هذا المقال

1- signature-based

2- policy-based

3 anomaly detection

الطريقة الاولى تعتبر الطريقة الاساسية التي يتم الاعتماد عليها وهي تقوم بتحديد الهجمات الشائعة common attack وتعتمد على عمل signature لكل هجوم

- هل يقوم بارسال alert فقط ؟
- هل يقوم بمنع ال packet التي تحتوى على هذا الهجوم فقط ؟ (طبعا لا اريد ان اهين ذكاء القارئ و اقول ان هذا في حالة ال in-line mode اي يجب ان يكون الجهاز (IPS)
- هل يقوم بمنع المهاجم منعا كاملا ؟
- هل يقوم بارسال RST لقطع الاتصال
- هل يقوم بعمل log للهجوم (اقصد هنا عمل capture له و من ثم عرضه عن طريق wireshark مثلا) و خيارات اخرى كثيرة وذلك حسب الحاجة فهناك هجمات ليست خطيرة يكفي ارسال alert و هجمات اخرى خطيرة فيجب في هذه الحالة اتخاذ اكثر من قرار ، منع الهجوم و المهاجم
- انواع ال sig :
 - .builtin sig - 1
 - .tuned sig - 2
 - .customized sig - 3

النوع الاول هو الشكل الاساسى لكل sig من دون تغير اي اعدادات او تغيير شيء بها ، و ياتى الجهاز بحوالى 2000 لتحديد معظم الهجمات الشائعة و جميعها تم تصميمه من قبل سيسكو

مثلا 2 : وهذه بعض ال engine ATOMIC Signature Engines تهتم بهذه المجموعة من ال sig بالهجمات التي تتم عن طريق packet منفردة

DOS & FLOOD Signature Engines DDOS

SERVICE Signature Engines : بعض الخدمات المختلفة و البروتوكولات العامة

match STRING Signature Engines : تقوم بعمل regular expression string معينه عن طريق SWEEP Signature Engines : تقوم بتحديد fingerprint ما يسمى بال

TROJAN Signature Engines : تكشف التروجان TRAFFIC Signature Engines : بعض البروتوكولات

deep : AIC Signature Engines inspection for HTTP and FTP only

state : نوع مخصص لل protocols

META Signature Engine : اما هذا فيقوم بكشف الهجوم الذى يسبقه عدة هجمات اخرى مثل NIMDA

attack anomaly : خاص بال NORMALIZER Engine detection

عندنا شبكة تحتوى على عده سيرفرات ftp و في نفس الوقت هناك هجوم منتشر يستهدف ال server و هذا الهجوم مازال في 0 day ولم يتم اصدار اي sig له من سيسكو

الآن ماذا نفعل هل نترك الشبكة مهدده حتى يتم اصدار ال sig ؟ طبعا لا ، سنقوم بعملها بنفسنا ، اولا نبحث و نقرأ كثيرا بخصوص هذا هجوم و بعد البحث و جدنا ان هذا

"FtP AtTAcK" الكلمة يميز هذه الكلمة الان نقوم بتصميم sig بسيطة جدا تقوم بالبحث عن هذه الكلمة و منع ال packet و اجراء اي action من الذين تم ذكرهم سابقا لمنع هذا الهجوم مؤقتا لحين نزول sig من قب سيسكو

signature engines : بعد ان علمنا ان هناك عدد كبير من ال sig لابد من تنظيم هذا العدد بطريقة معينة حتى لا يحدث اي تأخير ينتج من فحص الترافيك و هنا تم تقسيم ال sig الى مجموعات متعددة ، كل مجموعة تسمى engine و تحتوى هجمات تستهدف هدف معين فمثلا تم تجميع engine http و وضعهم في واحد ، و يتم تشغيل الجهاز يتم تحميل كل engine في ram كى يستطيع الجهاز تمرير الترافيك اليها ويكون ذلك in-parallel و ليس ان in-serial اي سيتم عرض ال packet على جميع ال sig فى ال الواحدة فى وقت واحد .

: Policy-Based
تعتمد هذه الطريقة على أولويات الشبكة و الترافيك المسموح له بالمرور في الشبكة فمثلا اذا كان هناك مجموعه سيرفرات http فيمكن ان تمنع سياسه تمنع مرور اي نوع اخر من الترافيك مثل ال ftp مثلا، ففي هذه الحاله تقوم بعمل policy لمنع اي ترافيك من المرور سواء كانت خطيرة او لا و ارسان alert الى ال event store و السماح فقط لل HTTP

: Anomaly-detection
هذه الطريقة جديدة على cisco sensors و تم تصميدها signature-based لتعمل جنبا الى جنب مع ال method

وهدف الرئيسي منها هو منع انتشار ال worms في الشبكة ، فيتم اتباع طريقة معينة لمعرفه ال normal traffic و ارسان alert في حاله اي تغيير عن الذي تم التعارف عليه

(POSFP) (passive operating system fingerprint هي تقنيه جديدة في ال IPS V.6 تقوم بالتعرف على نظام التشغيل للضحية

مثال 5 : قام ال IPS بالتعرف على هجوم على linux server يملك هذا ال ip 10.10.10.10 عندما يقوم ال IPS بالبحث في قاعده بيانات يمتلكها ليتعرف على نوع نظام التشغيل الخاص بالضحية .

في هذه الحاله سيجده مثلا linux RedHAt و يوجد ايضا ان هذا الهجوم يستهدف ال ISA server و لن يسبب اي ضرر لللينكس علتها يعرف انه ليس من الضروري ان يقوم باراسال alert وذلك تقليلا من عدد الانذارات لسهوله التحقيق فيه فيما بعد ، او من الممكن ان يرسل alert ولكن سيكتب بها "not relevant"

اخيرا احب ان اتكلم عن best IPS location

يعتمد هذا الموضوع حسب ظروف الشبكة التي تريد حمايتها و لكن الشائع هو خلف الراوتر او الفايروول ولكن هذا لا يمنع انه في بعض الحالات يمكن وضعه امام ال firewall

الموضوع مازال اكبر من ذلك و ان شاء الله نتكلم عن خواص اخرى في هذا الجهاز الرائع

نعود الى ال alerts مرة اخرى و كما قلنا يقوم ال IPS بوضع هذه ال alert في ال event store عند حدوث هجوم

واريد هنا ان قوم بشرح مصطلح بسيط هو severity و اذا ترجمنا هذه الكلمة لجد المعنى هو شده الانذار بمعنى اخر ما هو مستوى الهجوم الذي سبب هذا الانذار ، و هذه هي المستويات

low - medium - high - informational

ويمكنك ان تقوم بتغيير ال default لكل sig حيث تقوم بعمل alert بالمستوى الذي تراه انت مناسب و من الممكن تركه كما هو على حسب وجه نظر سيسكيو ، في بعض الاحيان يجب تغييره

positive and negative alerts

ناتي هنا الى مصطلحان جديدان و هو ال positive and negative alarms المخترق بارع من الممكن ان يقوم بخداع ال sig و يتجنب الكشف و يستطيع تمرير الترافيك الخبيث الى داخل الشبكة و هنا نطلق هذا المصطلح false negative

مثال 3 : اريد ان اقوم ببدء هجوم على شبكة محميه عن طريق IPS device و بعد البحث وجدت ان هناك sig تقوم بكشف هذا الهجوم لنقل مثلا لان الهجوم يميز هذه الكلمة "ATTack" عندما اقوم انا بعمل مراوغه بسيط و اخدع الجهاز و "attACK" تغير هذه الكلمة الى تميز الهجوم الى "attACK" عندما ساقط المهمه ، ولكن خداع ال IPS يحتاج الى مخترق بارع .

اما ال false positive فهو عندما يرى ال IPS ترافيك سليمه و غير خطيرة و يعتقد انها هجوم و يقوم بمنعها . والسبب في ال & false positive هو التصميم السيء لل signature و هذا بالنسبة لل false negative ، أما النوعان الاخرين



ذلة علم عدو

أنس الأحمد


بسم الله الرحمن الرحيم

اعذروني إخوتي جميعاً إذا كانت مقالاتي مملة وحين نعود إلى أساسيات ديننا الحنيف لوجدنا بعض الشئ ولا تدخل كثيراً في صلب اختصاص أن الأخلاق مقدمة حتى على العبادات الأساسية المجلة ولكنني أظن أن جانباً كهذا الجانب ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لوبي في مجلتنا فمن الممكن أن يساهم معناه عن المفسّر الذي يأتي يوم القيمة نوعاً ما بتأكيد رسالة المجلة التي تريد أن بصوم وصلة ويأتي وقد شتم هذا وقدف هذا توصلها ألا وهي الخير ثم الخير ثم الخير للجميع. وأكل مال هذا فتؤخذ من حسناته وتعطى وانطلاقاً من هذه النقطة وتكاملة لمقالة العدد لهم ثم تؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه ثم السابق التي أكدت على ضرورة اقتران العلم يطرح بالنار وكذلك قوله تعالى حين يبين بالعمل أود أن أؤكد على عامل يتكامل مع صفات عباد الرحمن التقاة بعد بسم الله الرحمن العاملين السابقين ولا نستطيع عزله عنهما. (وعباد الرحمن الذين يسيرون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً للبعض أنها إحدى قصص شهرزاد القديمة والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً) التي انقرضت أو المدينة الفاضلة التي لم تتجاوز ونلاحظ أن التعزف عن الجاهلين وهو خلق أسوارها حدود ورق الفلسفه وكتاباتهم وأن سبق الصلاة وقيام الليل وهو عبادة عصرنا المادي الحالي يعترف بمقدار الإنجازات كذلك يجب ألا نكتفي بمجرد الفخر بما أنا وأصحاب حضارة وإنجازات يعترف بها العالم إلى عن الطريقة أو الأسلوب وبتجاهل مقدار الضرر اليوم فحضارة أجدادنا استمرت بأخلاقهم وحتى إنجازاتهم العلمية ازدهرت في وقت رفع فيه الذي سببه لمن حوله.

أخوتي في الله قد يتراهى لنا من خلال مراقبتنا لواء الأخلاق .

لمن حولنا أن كلام هؤلاء يعتريه شيء من طبعاً هذه دعوة لدمج الأخلاق في كل نواحي الصحة ولكن صدقوني أن ذلك مجرد أوهام حياتنا بما فيه العلم والعمل لأن ذلك يعني فالإنجازات لاتقياس بالماديات فقط ولا أقصد الأمانة في منح ما نملكه من معلومة أو مجهد بكلامي هذا ترك الإنجازات العملية ولكن فقط وهذا يعود بالنفع على الجميع القيام بعملية اقتران بسيطة بين الأخلاق وكل أرجو من الله أن يلهمنا جميعاً صلاحاً وتقوى في ما ننجزه في حياتنا بذلك يسهم في زيادة الدنيا والآخرة ويمدنا بالقوة لفعل الخير ونشره محبة الله والناس لنا ولإنجازاتنا وبالتالي إضفاء المزيد من النجاح والاستمرارية .

الإرسال والاستقبال من خلال الكابل




عندما كنت أستقل القطار من محطة بنها الي محطة منوف حيث توجد كلتي في كان القطار ينتظر احيانا في محطة الباجور كي ينتظر القطار المقابل لأن شريط القطار فردي لا يتحمل قطاراتين في نفس الوقت ودعنا نسمى تلك الطريقة **half duplex**

وعلي العكس فإن المسافة ما بين محطة بنها الي الزقازيق كان شريط القطار مزدوج يسمح لقطاراتين متقابلين بالمرور وسنسمى تلك الطريقة **full duplex**


هذه هي فكرة ارسال و استقبال الإشارات من خلال الكابلات و مدى تطورها علي مدار الزمن حيث ان **half duplex** هي نقل الاشارة ايابا فقط او ذهابا فقط ولا يمكن الارسال و الاستقبال في نفس الوقت مثل أجهزة الشرطة اللاسلكية حتى انك تسمع كلمة "حول" بعد انهاء كل فقرة ليخبر الطرف الآخر انه انهي حديثه والمسار فارغ.

full duplex وهي تسمح بنقل الإشارة ذهابا و ايابا في نفس الوقت اي ترسل وتستقبل مثل جميع انظمة الاتصال التي تستطيع ان تتحدث وتسمع في نفس الوقت والتي تشمل ايضا منظومات شبكات الحاسوب .





وإضافة لذلك فإنه يوجد نظام يدعى simplex يسمح فقط بالإرسال من جهة لأخرى ولا يسمح اطلاقاً بالعكس مثل الإرسال التلفيزيوني واتصال الطابعات بالحاسوب



ولارسال اشارة داخل الكابل بمدى ترددی اعلى من نطاق الكابل في الشبکات المحلية فإنه يتم استخدام زوجين من كل اربع ازواج للإرسال والاستقبال زوج يرسل والأخر يستقبل ومن الممكن ان تعتبر المسار مثل طريق السيارات تسیر فيه سيارة واحدة فقط كل فترة زمنية خلال مسافة من الممكن ان نستغل تلك الفترة الزمنية ونجعل ثلاثة سيارات مثلاً تسیر في نفس المسافة في نفس الزمن اي ثلاثة سيارات كل ثانية بدلًا من واحدة كل ثانية ولكن قطعاً سياتي يوماً وتزداد السيارات عنا لابد من عمل طرق اخر اي نشيء مسارات اضافيين احدهما اياباً والأخر ذهاباً ولكن لا تلاحظ احياناً انه في اوقات الذروة تجد ان احد جانبي الطريق مشغول والأخر المقابل فارغ .. فلم لا نستغل هذا الفارغ

وهذه هي فكرة جيجا ايثرنوت وهو استخدام كافة المسارات ذهاباً واياباً لارسال واستقبال الإشارات وهي طريقة رائعة مكنتنا من ارسال ترددات تصل الى 1000 ميجا بت لكل ثانية على كابل ذو مدي ترددی 100 هرتز اي من خلال كابل من الفئة الخامسة ومشتقاته cat 5



الآن
الآن

لا شك أن لكل مشكلة حل ، ويمكن حل المشكلة بسهولة إذا تم معرفة السبب . حيث أن اكتشاف المشكلة وإصلاحها بدقة وبسرعة لا يكون بمحض الصدفة فحسب ، وإنما يتطلب اتباع إجراءات محددة . وفي مجال الشبكات ، هناك خطوات فنية يجب اتباعها بالترتيب ، ولا بد أن تعرف تفاصيل كل خطوة وما عليك أن تفعله فيها للتمكن من الانتقال للخطوة التي تليها ، حتى تصل للخطوة الأخيرة وبها تكون المهمة أكتملت وأنك متتأكد من سلامة وفاعلية العمل الذي قمت به

هناك ثلاثة مصادر رئيسية تستطيع أن تجمع منها

المعلومات ، وهي :

+++ جهاز الكمبيوتر +++

وذلك عن طريق رسائل الخطأ التي يظهرها النظام عندما تحصل المشكلة ، ويمكن تفسير هذه الرسائل من خلال مراجعة الويب سait (Website) للشركة المصنعة لنظام التشغيل المثبت على جهاز الكمبيوتر .

+++ الشخص الذي لديه المشكلة +++

تعتبر مهارات التواصل الفعال مع المستخدم ذات أهمية كبيرة عند جمع المعلومات ، وفي غالب الأحيان يكون المستخدم ذو معرفة محدودة بالكمبيوتر وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة لمعرفة ماهية المشكلة ، ولكن من خلال مقابلة المستخدم وطرح عليه بعض الأسئلة فإنه سوف يخبرك ماذا حدث ، وما كان يحاول أن يفعله ، وما هي الأمور التي لا تعمل .

وأهم المعلومات التي يجب أن تسأل عنها في هذه

المقابلة هي :

/// هراث تكرّر فقط :

هل يحدث الخطأ على فترات منتظمة أم بشكل متقطع
هل يحصل يومياً أم أسبوعياً أم شهرياً ؟

/// النتيجة المتأخرة :

من المهم أن تعرف ما هي البرامج التي كانت تعمل وقت حدوث المشكلة .

في هذا المقال ، سوف نتحدث عن الخطوات التسعة والتي تعتمدها منظمة CompTIA في منهاج شهادة Network + كمنهجية لحل مشاكل الشبكة .

* جمّع المعلومات عن طريق التعرف على الأعراض والمشاكل الموجودة .

* تحديد الأماكن التي بها عطل في الشبكة .

* معرفة آخر التغييرات في الشبكة .

* تكوين فكرة عن أكثر سبب محتمل .

* قد تحتاج إلى رفع المشكلة إلى سلطة تنفيذية أعلى إذا كانت المشكلة خارج مسؤوليتك .

* وضع خطة عمل للبدء بالحل ، مع الأخذ بالاعتبار تحديد التأثيرات الكامنة وراء كل خطوة .

* تنفيذ الحل ، ثم اختبار فاعليته بتفحص الأجزاء التي كانت متضررة .

* معرفة نتائج التفحص وتأثيرات الحل .

* وأخيراً ، سجل الحل بكتابه تقرير عن كامل العملية .

الخطوة (1): جمّع المعلومات عن طريق التعرف على الأعراض والمشاكل الموجودة

تكون الخطوة الأولى في عملية إصلاح المشكلة هي معرفة المشكلة الموجودة من خلال العلامات التي تدل عليها . ولكن تحصل على المعلومات فإنه يجب أن يكون لديك معرفة بنظام التشغيل المستخدم ، ومهارات التواصل الشخصية ، وشيناً من الصبر .

منهجية حل مشاكل الشبكة

/// المشكلات الماضية:

هل حدثت هذه المشكلة من سابق ؟ هل كان لها علاقة بـأحدى المشكلات قد حصلت في الماضي ؟

/// تغيرات من المُسْنَدِ:

إضافة أو إزالة برنامج أو أحد مكونات الكمبيوتر قد يكون له تأثير سلبي على أمور أخرى كانت تعمل بشكل سليم من قبل . استفسر من المستخدم فيما إذا فعل أي تغييرات في الجهاز .

هل المشكلة تخص جهاز كمبيوتر واحد أم أن كامل الشبكة معطلة ؟

هل هناك مشكلة في تصفح موقع معين ؟ أو نوع معين (أي http , https , ftp) ؟

هل يمكنك عمل ping للتأكد من سلامة اتصالك بالجهاز الآخر ؟

هل تأكدت من إعدادات الاتصال من خلال الأمر ipconfig /all ؟

هل المشكلة تحدث باستمرار أم أنها متقطعة ؟ وهل لها أوقات معينة ؟

هل حدثت نفس المشكلة من قبل ؟

هل تم إزالة أو تركيب أي من معدات الشبكة حديثا ؟ هل تم تثبيت أي تطبيقات جديدة على الشبكة ؟

هل حاول أحد ما إصلاح المشكلة ؟ إذا كان كذلك ، فماذا فعل ؟

هل يوجد أي مستندات أو تقارير سابقة تتعلق بالمشكلة أو بالتطبيقات أو الأجهزة المرتبطة بالمشكلة ؟

عندما تجد الإجابة على هذه التساؤلات فإنك بذلك تكون كونت فكرة أفضل عن حقيقة المشكلة الموجودة بالضبط . وبهذا فإن المرحلة الأولى قد انتهت و يأتي بعدها دور المرحلة الثانية .

في العدد القادم سوف نكمل حديثنا بإذن الله عن الخطوات الأخرى دمتم بخير

تعرض أنظمة التشغيل رسائل خطأ لإبلاغ المستخدم بالمشكلة الحاصلة في هذا الوقت .

أسأل المستخدم لكي يخبرك ما هي الرسالة التي تظهر له .

+++ خيال و ملاحظات الشخصية +++

تلعب أساليب الملاحظة الفنية باستخدام حاسة النظر والسمع والشم دوراً كبيراً في عملية اكتشاف الخطأ ، وبذلك فإنك تستطيع أن تجد المشكلة وهي صغيرة قبل أن تصبح مشكلة كبيرة .

وكمثال على هذه النقطة ، مشكلة انفصال الكابل المتصل بكرت الشبكة فإنك سوف تلاحظ انطفاء أزرار الضوء (LED) الموجودة على جانبي منفذ الكرت ، وعند قيامك بإعادة تثبيته جيداً فسترى أن هذه الأزرار تومض دليلاً على أن التوصيل صحيح والاتصال يعمل بشكل سليم .

* * * أسلحة عملية ذات أهمية *

بعض النظر عن الطريقة التي تستخدمها لجمع المعلومات عن المشكلة الحاصلة ، يجب أن تبحث عن إجابات لبعض الأسلحة الهامة .

عندما تبحث في مشكلة تأكد من معرفة إجابات الأسلحة التالية لكي تصل لجذر المشكلة :

منهجية حل مشكل الشبكة

علاء عازن عرب



يعتبر الجبر البوليني هو الأب الشرعي للتكنولوجيا الرقمية التي انبثق منها الكمبيوتر و تكنولوجيا الاتصالات الحديثة ، و

تمحور فكرة الجبر البوليني هو تحويل أي رقم الي رقمين فقط هما 1 و 0

وبتبسيط أكثر و بعيدا عن الجبر البوليني ، هو تحويل أي شيء في هذه الدنيا الي احتمالين فقط هما نعم أو لا - ايض

او اسود ، او اي احتمالين متضادين لا ثالث لهما كـ مغلق مفتوح - فوق تحت - يسار و يمين تقريب اي احتمال اخر

الي هذين الاحتمالين

تصور مثلا بعد أن كنت تتعامل مع الف لغة تترجم بينهم ثم تفاجأ انك ستتعامل فقط مع لغتين .. أظن أنك سيفهمي

عليك من الفرحة

حيث تتمثل الألف لغة في الحروف و الأرقام بكل لغات العالم مع أشكال الصور و الفيديو و كل شيء .. هذا كله سيتم

تحويله بطريقة ما الي رقمين فقط او احتمالين فقط هما 1 ، 0

هل الأمر بهذه البساطة ؟ لا اطلاقا لكن تكهنيك هذه الأساسيات لتفهم سر النمو الغير طبيعي لتكنولوجيا الاتصالات و

المعلومات و الألكترونيات

فقد كانت هذه الفرضيات أو النظريات أساس ما تراه حاليا من تكنولوجيا و تم استغلالها فيزيائيا و تحويتها الى اجهزة

واللات لا مجال لسرد طريقة عملها في صفحات

نبذه أهل من بسيطة عن ASCII

و غالبا و بما انك تقرأ هذا الموضوع و وصلت غير مجبرا الي هذا السطر فانت علي علم بأساسيات التحويل بين الأرقام العاديه و الأرقام الثنائيه او التحويل بين النظام التماثلي الي النظام الرقمي و لكن ربما يغيب عنك تحويل الحروف الي هذا النظام

و التحويل من الحروف الي النظام الرقمي كي تستطيع الأجهزة الرقمية التعامل معه يتم بإستخدام طريقة تحويل تسمى ASCII CODE  the American Standard Code for Information Interchange

للتحويل وفق الجدول التالي :

ASCII TABLE

Decimal	Hexadecimal	Binary	Octal	Char	Decimal	Hexadecimal	Binary	Octal	Char	Decimal	Hexadecimal	Binary	Octal	Char
0	0	0	0	[NULL]	48	30	1100000	60	0	96	60	11000000	140	'
1	1	1	1	[START OF HEADING]	49	31	1100001	61	1	97	61	11000001	141	a
2	2	10	2	[START OF TEXT]	50	32	1100010	62	2	98	62	11000010	142	b
3	3	11	3	[END OF TEXT]	51	33	1100011	63	3	99	63	11000011	143	c
4	4	100	4	[END OF TRANSMISSION]	52	34	1101000	64	4	100	64	1100100	144	d
5	5	101	5	[ENQUIRY]	53	35	1101001	65	5	101	65	1100101	145	e
6	6	110	6	[ACKNOWLEDGE]	54	36	1101100	66	6	102	66	1100110	146	f
7	7	111	7	[BELL]	55	37	1101110	67	7	103	67	1100111	147	g
8	8	1000	10	[BACKSPACE]	56	38	1110000	70	8	104	68	1101000	150	h
9	9	1001	11	[HORIZONTAL TAB]	57	39	1110001	71	9	105	69	1101001	151	i
10	A	1010	12	[LINE FEED]	58	3A	1110100	72	:	106	6A	1101010	152	j
11	B	1011	13	[VERTICAL TAB]	59	3B	1110110	73	:	107	6B	1101011	153	k
12	C	1100	14	[FORM FEED]	60	3C	1111000	74	<	108	6C	1101100	154	l
13	D	1101	15	[CARRIAGE RETURN]	61	3D	1111010	75	=	109	6D	1101101	155	m
14	E	1110	16	[SHIFT OUT]	62	3E	1111100	76	>	110	6E	1101110	156	n
15	F	1111	17	[SHIFT IN]	63	3F	1111110	77	?	111	6F	1101111	157	o
16	10	10000	20	[DATA LINK ESCAPE]	64	40	10000000	100	@	112	70	1110000	160	p
17	11	10001	21	[DEVICE CONTROL 1]	65	41	10000001	101	A	113	71	1110001	161	q
18	12	10010	22	[DEVICE CONTROL 2]	66	42	10000010	102	B	114	72	1110010	162	r
19	13	10011	23	[DEVICE CONTROL 3]	67	43	10000011	103	C	115	73	1110011	163	s
20	14	10100	24	[DEVICE CONTROL 4]	68	44	10000100	104	D	116	74	1110100	164	t
21	15	10101	25	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	69	45	10000101	105	E	117	75	1110101	165	u
22	16	10110	26	[SYNCHRONOUS IDLE]	70	46	10000110	106	F	118	76	1110110	166	v
23	17	10111	27	[END OF TRANS. BLOCK]	71	47	10000111	107	G	119	77	1110111	167	w
24	18	11000	30	[CANCEL]	72	48	10001000	110	H	120	78	1111000	170	x
25	19	11001	31	[END OF MEDIUM]	73	49	10001001	111	I	121	79	1111001	171	y
26	1A	11010	32	[SUBSTITUTE]	74	4A	10001010	112	J	122	7A	1111010	172	z
27	1B	11011	33	[ESCAPE]	75	4B	10001011	113	K	123	7B	1111011	173	{
28	1C	11100	34	[FILE SEPARATOR]	76	4C	10001100	114	L	124	7C	1111100	174	
29	1D	11101	35	[GROUP SEPARATOR]	77	4D	10001101	115	M	125	7D	1111101	175	}
30	1E	11110	36	[RECORD SEPARATOR]	78	4E	10001110	116	N	126	7E	1111110	176	-
31	1F	11111	37	[UNIT SEPARATOR]	79	4F	10001111	117	O	127	7F	1111111	177	[DEL]
32	20	100000	40	[SPACE]	80	50	10100000	120	P					
33	21	100001	41	!	81	51	10100001	121	Q					
34	22	100010	42	"	82	52	10100010	122	R					
35	23	100011	43	#	83	53	10100011	123	S					
36	24	100100	44	\$	84	54	10101000	124	T					
37	25	100101	45	%	85	55	10101001	125	U					
38	26	100110	46	&	86	56	10101010	126	V					
39	27	100111	47	'	87	57	10101011	127	W					
40	28	101000	50	(88	58	10110000	130	X					
41	29	101001	51)	89	59	10110001	131	Y					
42	2A	101010	52	*	90	5A	10110010	132	Z					
43	2B	101011	53	+	91	5B	10110011	133	[
44	2C	101100	54	,	92	5C	10111000	134	\					
45	2D	101101	55	.	93	5D	10111001	135]					
46	2E	101110	56	/	94	5E	10111100	136	^					
47	2F	101111	57		95	5F	10111111	137	_					

للحمل فالاسكي قادر أيضا على صياغة الصور و الفيديو و الصوتيات و أي صيغة تجدها علي الكمبيوتر